

Штамп ОТК:



R A D A
D O O R S

Информация о продавце

Продавец _____
Наименование

Адрес: _____

Заказ № _____

Модель: _____

Дата поставки: _____

_____ Должность _____ МП _____ Подпись _____ ФИО _____

С инструкцией по эксплуатации и уходу за противопожарными дверями производства
ООО «Компания «Рада» и условиями гарантии ознакомлен:

_____ / _____
Подпись _____ ФИО _____

К качеству противопожарных дверей претензий не имею

_____ / _____
Подпись _____ ФИО _____

ПАСПОРТ

на двери противопожарные
из древесины и древесных материалов
производства
ООО «Компания «Рада»

Информация о фабрике-изготовителе:

Фабрика-изготовитель: ООО «Компания «Рада»
Адрес (место нахождения): 432022, г. Ульяновск, ул. 1 МТС, д. 12.
Режим работы: пн-пт с 8.00 до 17.00
(обеденный перерыв 12.00-13.00)

www.radadoors.ru

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Противопожарные двери предназначены для:

- предотвращения распространения огня и проникновения продуктов горения в/из помещение в течение 30 минут;
- защиты людей и животных от огня и продуктов горения в течении 30 минут;
- ограждения помещения (жилого или служебного) от общего коридора (прохода к другим помещениям) или другого помещения (создания зон безопасности);
- предотвращения движения большого потока воздуха (сквозняка) в помещении.
- звукоизоляции помещений;
- надёжного закрытия помещений в моменты отсутствия людей;
- декоративного закрывания дверных проёмов.

Двери производятся по ТУ 16.23.11-004-25487523-2021 и соответствуют требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), контрольным образцам-эталонам по ГОСТ 15.009-91, конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке. Двери изготавливаются в соответствии с СП 112.13330.2012, ГОСТ 475-2016, ГОСТ 24698, ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ 53303-2009.

Допускается изменение конструкции элементов двери с учетом технологии производства без изменения ее характеристик по ГОСТ Р 53307-2009.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры двери, мм	
высота ширина	от 1575 до 2580 мм от 500 до 1000 мм
Толщина дверного полотна, мм	от 40 мм
Масса двери в сборе, кг, не более	85
Предел огнестойкости	EIS30
Угол открывания полотна, град., не менее	90
Звукоизоляция, дБ, не менее	50
Сопротивление теплопередаче полотна двери, м2·°C/Вт	0,4-1,0

Предел огнестойкости дверей в соответствии с требованиями Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017) и СП 112.13330.2012 в зависимости от конструктивного исполнения и применяемых материалов должен быть не менее EIS30. Огнестойкость дверей, как противопожарной преграды, обеспечивается огнестойкостью их элементов: ограждающей части (полотна), конструкции, на которую полотно опирается и узлов крепления между ними. Противопожарные свойства дверей характеризуются по признакам предельных состояний (огнестойкости):

- Е - потеря целостности в результате образования сквозных трещин или отверстий, через которые на необогреваемую поверхность проникают продукты горения или пламя (мин.);
- I - потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных для данной конструкции значений (мин.).
- S - параметр отвечает за дымовую и газовую проницаемость двери.

Противопожарные двери характеризуются предельным состоянием. Двери противопожарные подразделяют по типу исполнения:

- однопольные;

по наличию остекления:

- глухие.

по типу открывания:

- правые
- левые

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во, шт.
1.	Полотно дверное противопожарное	шт.	1
2.	Коробочный брус, противопожарный	компл.	1
3.	Паспорт на дверь	шт.	1
4.	Копия противопожарного сертификата соответствия	шт.	1
5.	Инструкция по установке	шт.	1

Двери поставляются с резкой под петли.

По желанию заказчика полотно может быть укомплектовано автоматическим порогом.

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж противопожарных дверей должен производиться только специализированными монтажными организациями . Организации должны иметь лицензию на данный вид работ согласно Приказа МЧС РФ от 09.08.2010 №385. Монтаж и эксплуатация дверей должны осуществляться в соответствии с инструкцией по эксплуатации дверей предприятия-изготовителя и СП 70.13330.2012. После доставки двери, рекомендуется выдержать изделие в заводской упаковке в течение трех суток для адаптации к комнатной температуре и влажности, а в холодное время срок акклиматизации необходимо увеличить до 7 суток. При этом заводскую упаковку снимать не следует.

В строящемся или ремонтируемом помещении установка дверей производится после завершения отделочных работ, а также после полного высыхания материалов отделки. При эксплуатации и монтаже дверей должны учитываться требования действующих строительных норм и правил, ГОСТ 26433.1, ГОСТ 26433.2, ГОСТ 26607 и ГОСТ 23616. Все работы по монтажу должны осуществляться с требованиями СНиП 12-03 и СНиП 12-04.

Чистка дверей производится специальной чистящей салфеткой и средствами для ухода за мебелью в соответствии с инструкцией. Не допускается применение для очистки дверей растворителей, пятновыводителей, порошковых чистящих средств и абразивных материалов. Не допускается попадание на покрытие двери химически активных веществ (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т.п.). Не допускается дополнительно нагружать дверь, навешивая тяжелые предметы на поверхность двери, углы и ручки.

Дверное полотно навешивается на три петли и оборудуется замком-защелкой. Заполнение дверного проема должно быть выполнено при помощи баллона монтажной пены, предварительно обеспылив проем для обеспечения лучшей отгезии между бетоном и пеной, для этого можно использовать пульверизатор с водой, без пропусков.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Фирма – производитель гарантирует, соответствие дверей требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017). Гарантийный срок – 36 месяцев с момента реализации. Изготовитель, в период гарантийного срока эксплуатации обеспечивает бесплатный ремонт или замену в случае обнаружения дефектов производственного характера. Претензии к качеству продукции при нарушении требований по монтажу, эксплуатации, транспортировке, хранению к рассмотрению не принимаются.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

Условия хранения при температуре не ниже + 5° и относительной влажности не более 60%, гарантийный срок хранения – 1год. Срок службы 5 лет.